

Il campo da Calcio comprende:

Struttura metallica in acciaio S235JR



TECHNICAL DATACARD

SOCCER

SkyPadel progetta, produce e installa campi da calcio indoor o outdoor su misura, utilizzando i migliori materiali di qualità CE e rispettando al 100% i requisiti sportivi europei.

- 4 pilastri angolari doppi di 5 m di altezza, saldati alla base a piastre di ancoraggio unite di 300x150x10 mm. Ogni angolo è rinforzato con 2 barre diagonali di 5,5 m di lunghezza.
- 4 pilastri luminosi di 5 m di altezza, saldati alla base a piastre di ancoraggio di 300x150x10 mm.
- Pilastri di 1 m di altezza per fissare i pannelli sandwich o MDF (un pilastro ogni 2,5 m nel formato lungo e uno ogni 2 m nel formato grande), saldati alla base a piastre di ancoraggio da 190x190x10 mm.
- Supporto metallico a binario di 3 m di lunghezza per il fissaggio a terra e il sostegno dei pannelli sandwich o MDF.
- Supporto in alluminio di 6 m di lunghezza per il fissaggio sopra i pannelli sandwich o MDF e per il collegamento della rete di nylon.
- 2 porte da calcio di 80x80x2mm, 3x2x0,8m. 2 pilastri aggiuntivi alti 5 m su ciascun lato della porta rinforzano la struttura metallica del campo.
- -2 porte di 2 m di altezza e 0,9 m di larghezza.
- -Set completo di viteria in acciaio inox A2: viti, rondelle, perni di fissaggio a terra, rubinetti, ecc.
- L'intera struttura metallica riceve un trattamento anticorrosione di categoria C5 che consiste nell'applicazione di diversi processi di lavaggio dell'acciaio, seguiti dall'applicazione di una resina anticorrosione e, infine, dall'applicazione di una vernice epossidica di alta qualità e resistenza dello spessore di 100 micron.

La struttura metallica può essere verniciata in qualsiasi colore RAL.



L'assemblaggio è estremamente facile, veloce e preciso grazie alla progettazione in 3D e al taglio al laser delle parti che evitano di forare, carteggiare e apportare altre migliorie durante l'installazione.

Ebra sintetica

- Vengono offerti due marchi:
 - Mondo: NSF X3T PLUS 22 35 in verde + Linee di gioco
 - RealTurf: XCN 30 in verde + Linee di gioco
 - Mondo: NSF X3T PLUS 22 35 in verde + Linee di gioco
- Colla bicomponente e striscia di giunzione per installare l'erba.
- 2.000 kg di sabbia silicea con granulometria 0,2-0,5, specifica per il calcio.

Rete in nylon

- Rete in nylon da 4 mm di colore bianco o nero per le 2 porte e per coprire tutta l'area perimetrale e il tetto.
- Clip per unire la rete in colore bianco o nero + il cavo d'acciaio di tensionamento.

Proiettori LED

- 4 proiettori Pro LED da 200W ciascuno, grado di protezione IP66. Conforme alla norma UNE-EN 12193 "Illuminazione di impianti sportivi di classe II". Prestazioni: Em 412 lux - 0,73 Uniformità.
- - 4 cavi elettrici di 5 metri per il collegamento dei proiettori.

Pannelli sandwich (per esterni) o MDF (per interni)

- 2,5 metri di lunghezza e 1 metro di altezza di pannelli sandwich o MDF di 30 mm di spessore, di colore bianco.

Opzioni

- Campi da calcio realizzati con dimensioni speciali per adattarsi allo spazio disponibile.
- -Possibilità di combinare 2 colori diversi nei pilastri luminosi e nel resto della struttura metallica.
- -Trattamento anticorrosione rinforzato con vernice termoplastica (+2 anni di garanzia).
- -Pannelli sandwich di colore grigio o nero.

