SKYPADEL

SCHEDA TECNICA

SCENIC III

Il campo Scenic III è un campo da padel panoramico realizzato con i migliori materiali di qualità marcati CE e conforme al 100% ai requisiti F.I.P. e agli Eurocodici

LO SCENIC III PADEL COURT è composto da

Struttura in acciaio S235JR

- 8 pilastri (1 per angolo) di 200x200x4mm, alti 3 mt, saldati alla base a piastre di ancoraggio di 400x400x20 mm.

- 4 pilastri (2 per lato del vetro) di 200x100x4mm, alti 3 metri, saldati alla base a piastre di ancoraggio di 390x 300x15 mm.

- 12 pilastri (6 per lato vetro) di 100x60x2mm, altezza 3 mt, saldati alla base a piastre di ancoraggio di 245x160 x10 mm.

- 4 traversi (2 per lato) 200x100x4mm lunghi 4m + 4 traversi bassi (2 per lato) 80x60x10mm. (2 per lato) 80x 40x2mm lunghi 4m saldati alla base a 3 piastre di ancoraggio 300x160x10mm.

- 2 travi alte (2 per profondità) di 200x100x4mm, 6+4= 10 m più 2 travi basse (2 per profondità) di 80x40x2mm , 6+4 =10m saldate alla base a 6 piastre di ancoraggio da 300x 150x10 mm.

- 4 pilastri per illuminazione di 80x80x2 mm, alti 5 metri.

- 14 pannelli di rete elettrosaldata (7 per lato vetro) di 2000x1000mm + pilastri alti 1m per collegare i pannelli tra di loro e alla tra loro e alle estremità delle travi.

- 12 pannelli di rete elettrosaldata (6 per lato di rete) di 3000x2000 mm + 2 pannelli (1 per ingresso) di 1000x 2000 mm.

- 2 pilastri con 1 rete centrale + il sistema di tensionamento.

- Set completo di viti in acciaio inox A2: viti, rondelle, perni di fissaggio a terra, ecc.

- L'intera struttura metallica riceve un trattamento anticorrosione di categoria C5 trattamento anticorrosione di categoria C5 che consiste nell' applicare diversi processi di lavaggio dell'acciaio, seguiti dall'applicazione di una resina anticorrosiva e, infine, l'applicazione di una vernice epossidica di alta qualità con uno spessore minimo di 100 micron.

Il campo può essere verniciato in qualsiasi colore RAL



La struttura è progettata per resistere a venti di 106 km/h e a movimenti del terreno di categoria III e IV
L'assemblaggio è estremamente facile, veloce e preciso grazie al design e al taglio laser dei componenti che evita successive forature, sabbiature o di apportare modifiche durante l'installazione.

Vetro temperato

- 18 pareti in vetro temperato di 12 mm di spessore con dimensioni di 1995x2995 mm. Vetro temperato secondo la norma UNE-EN-12150-2 e conforme al test "HEAT SOAK" della norma UNE-EN-14179-2. test " HEAT SOAK" di UNE-EN-14179-2.

- Guarnizioni in EPDM nero (etilene propilene) di 60x4 mm da installare tra le pareti di vetro e la struttura metallica, per offrire prestazioni eccezionali in caso di condizioni climatiche e di temperatura estremamente avverse.

- Boccola in C da installare nei fori conici delle pareti del vetro per evitare il contatto tra la vite di fissaggio del vetro e il vetro stesso.

- Set completo di viti a brugola in acciaio inox con testa svasata DIN M8x30 a testa svasata per fissare le pareti in vetro ai pilastri

Erba Sintetica

- Erba fibrillata riccia (polietilene) modello Mondo XN Supercourt (o altre marche equivalenti a seconda della disponibilità), 46.200 aghi per m², 10.000 dtex, supporto da 136 g/m2 e altezza di 12 mm. Colore verde. Opzionale: blu o rosso mattone

- Colla bicomponente e striscia di giunzione per installare l'erba.

- 2.000 kg di sabbia silicea speciale per padel con granulometria compresa tra 0,2 e 0,5. Conforme alle norme UNE-EN 14836 e 13864.

LED proiettori

- 4 Proiettori LED da 300W ciascuno, grado di protezione I66. Conformi alla norma NE-EN 12193 "lluminazionel di impianti sportivi di classe I". Prestazioni: E 608 lux - 0,73 Uniformità.

- 4 cavi elettrici da 6 m per il collegamento dei proiettori. Sistema di collegamento elettrico non incluso.

Opzioni

- Campi da padel realizzati con dimensioni speciali per adattarsi allo spazio disponibile.

- Porte scorrevoli e protettori personalizzati agli ingressi

- Possibilità di combinare 2 colori differenti nei pilastri luminosi e nel resto della struttura metallica.

- Sabbia colorata.

• Trattamento anticorrosione rinforzato con vernice termoplastica (+2 anni di garanzia).

SKYPADEL







www.skypadel.com